NCS – Preterminert fiberkabel

NCS – Preterminert fiberkabel multimodus og singelmodus forenkler installasjonen og sparer installatør for tid og penger.

Kablene er fabrikkproduserte i kundespesifiserte lengder, produserte med NCS – Fiberoptiske kabler med fast kledning AXAI kabel eller løs kledning QXAI kabel. Trekkehylse i begge ender beskytter og forenkler installasjonen.

Alle kabler er godkjent inne-/ute kabler slik at omskjøtinger ved installasjon mellom bygg ikke er nødvendig. Ytterkappe er vanntett, UV bestandig og sikrer mot langsgående vanninntrengning. Glassgarn gir gnagebeskyttelse og ekstra strekkstyrke og Kablene er av forbedret

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS – Norwegian Cabling System.

Kablene er produsert i halogenfri- og 100% gjenvinnbart materiale.

Funksjoner:

- **Forenkler installasjonen**
- **Sparer tid og penger**
- **Kundespesifiserte lengder**
- **Trekkehylse i begge ender**



Spesifikasjoner:

Fiberkabel:

Antall fiber	Kabeltype	Diameter	Egenskaper
4	10 825 49	5,2 mm	AXAI Inne/ute, halogenfri, Dca, bøyebestandig
8	10 825 50	6,0 mm	AXAI Inne/ute, halogenfri, Dca, bøyebestandig
12	10 825 51	7,0 mm	AXAI Inne/ute, halogenfri, Dca, bøyebestandig
24	10 825 52	8,5 mm	AXAI Inne/ute, halogenfri, Dca, bøyebestandig
48	10 825 72	11,2 mm	QXAI Inne/ute, halogenfri, Eca, bøyebestandig

Trekkehylse:	40 mm
Lengde på avgrening:	Maks 100 cm og 5 cm kortere for hver andre kontakt
Tykkelse på avgrening:	900 µm
Innskuddstap:	≤ 0,5 dB (0,25 dB per kontakt med ≤ 0,2 dB variasjon på 500 innkoblinger)
Returtap:	≤ 55 dB SM og ≤ 35 dB MM
Ferrul:	Keramisk
Standarder:	NEK 701 / EN 50173, ISO 11801, IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 60794-1, IEC 60794-2, IEC 61034-2, IEC 61754-4 (SC), IEC 61754-20 (LC)

Se neste side for bestillingsinfo

NCS – Preterminert fiberkabel AXAI SM

Bestillingsinformasjon

Elnr.	Beskrivelse
69 728 00	Pre-term Kontakt LC/UPC MM 1 stk
69 728 01	Pre-term Kontakt LC/UPC SM 1 stk
69 728 01A	Pre-term Kontakt LC/APC SM 1 stk
69 728 02	Pre-term Kontakt SC/UPC MM 1 stk
69 728 03	Pre-term Kontakt SC/UPC SM 1 stk
69 728 03A	Pre-term Kontakt SC/APC SM 1 stk
69 728 06	Pre-term Terminering & Hylse 4-fiber 1 ende
69 728 07	Pre-term Terminering & Hylse 8-fiber 1 ende
69 728 08	Pre-term Terminering & Hylse 12-fiber 1 ende
69 728 09	Pre-term Terminering & Hylse 24-fiber 1 ende
69 728 10	Pre-term Terminering & Hylse 72-fiber 1 ende
69 728 30	Pre-term Trommel for lange lengder
10 825 45	Fiberkabel AXAI G4 MM 50/125 OM3 LSOH Dca
10 825 46	Fiberkabel AXAI G8 MM 50/125 OM3 LSOH Dca
10 825 47	Fiberkabel AXAI G12 MM 50/125 OM3 LSOH Dca
10 825 48	Fiberkabel AXAI G24 MM 50/125 OM3 LSOH Dca
10 825 49	Fiberkabel AXAI G4 SM 9/125 OS2 LSOH Dca
10 825 50	Fiberkabel AXAI G8 SM 9/125 OS2 LSOH Dca
10 825 51	Fiberkabel AXAI G12 SM 9/125 OS2 LSOH Dca Dca
10 825 52	Fiberkabel AXAI G24 SM 9/125 OS2 LSOH Dca
10 825 72	Fiberkabel QXAI G48 SM 9/125 OS2 LSOH Dca







Eksempel på bestilling av fiberkabel 8xSM LC/UPC – LC/UPC 110m med trommel for lange lengder

Elnr.	Antall
69 728 01	16 stk.
69 728 07	2 stk.
10 825 46	110m
69 728 30	1 stk.

Leverandør:

Distributør:

Lanse AS
Postboks 406 Økern, 0513 Oslo
Telefon: +47 22 80 19 00,
E-post: lanse@lanse.no, Hjemmeside: www.lanse.no