


Britely LED dimmer 300W



- **Perfekt lyskontroll.**
- **Rask montering-presis innstilling.**
- **Kompakt og fleksibel installasjon.**


LED faseavsnittdimmer tilpasset nordiske veggbokser og installasjonssystemer. Stabil dimming uten tilkobling av N, som er valgfritt. Dimmeren er mikroprosessorstyrt og tilpasser seg lyskilden automatisk. Enkel lysnivåinnstilling av hhv min, maks, og evt. oppstartsnivå. Egen terminal for endevenderstyring / ekstern bryter, typisk for trapp / korridor.

Utførelse i Renhvit matt, og Sort matt.



Teknisk info:

- 230 VAC 50Hz / 300W.
- Belastning glødelampe: 15W - 300W.
- Belastning LED/CFL: 3W - 200W.
- Faseavsnitt.
- Arbeidstemperatur: 0 C° - 35 C°.
- Fuktighet: 10% R.H – 90% R.H.



Bestillingsinformasjon

Elnr.	Beskrivelse
14 010 69	Britely LED dimmer 300W Renhvit matt
14 010 70	Britely LED dimmer 300W Sort matt

Leverandør:

Distributør:



Lanse AS

Postboks 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00,

E-post: lanse@lanse.no, Hjemmeside: www.lanse.no

Britely LED dimmer 300W



Leverandør:

Distributør:



Lanse AS

Postboks 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00,

E-post: lanse@lanse.no, Hjemmeside: www.lanse.no