


UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF Dca

Data installasjonskabel Cat.6A U/FTP 2F



Dca
CPR

GENERELL INFO

Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T; IEEE 802.5
ISDN, TPDDI, ATM, CATV, IP Cameras, Broadband Video, SOHO-Cabling
Power over Ethernet (PoE) / Type 1-4

SERTIFISERINGER OG DESIGNSTANDARDER



RoHS

ISO/IEC 11801
IEC 61156-5
EN 50173-1
EN 50288-10-1

Informasjonsteknologi - Felles kablingssystemer
Datakabler
Felles kablingssystemer
Datakabler skjermet opptil 500MHz

KABELKONSTRUKSJON

Ledermateriale
Leder overflate
Lederisolasjon
Tilleggsledning
Skjerm over snodde ledere
Skjermkonstruksjon
Skjermmateriale
Materiale i ytre kappe
Kabel form

Kobber
Blank
Foam-skin-PE
Ja
Folie
Metall folie
Aluminium
Halogenfri polymer
Rund

INSTALLASJONSEGENSKAPER

Maks tillatt ledertemperatur [°C]	60
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (min) [°C]	-20
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (maks) [°C]	60
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (min) [°C]	0
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (maks) [°C]	50
Bøyeradius (regel)	Installasjon: 8 x D, Drift: 4 x D

BRANNEGENSKAPER

Flammebestandig	Etter EN/IEC 60332-1-2
Halogenfri iflg. IEC 60754-2	Ja
Røykfattig iflg. IEC 61034-2	Ja
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Dca
Røytuvikingskarakteristikk iflg. EN13501-6	s2
Dryppkarakteristikk iflg. EN13501-6	d2
Syreutviklingskarakteristikk iflg. EN13501-6	a1

ELEKTRISKE VERDIER

Test spenning [kV]	1
Kategori	6A (IEC)
NVP verdi [%]	79
Motstand ubalanse (maks) [%]	2
Par-kapasitans (nom) [pF/m]	43
Kapasitans ubalanse (maks) [pF/m]	1 500
Hastighetsforsinkelse (maks) [ns/100m]	427
Delay skew (maks) [ns/100m]	12
Transfer impedanse v/10 MHz [mOhm/m]	100
Segregasjonsklasse (EN 50174-2)	c

CAT 6A TRANSMISJONSEGENSKAPER (V/20°C)

Frequency (MHz)	Attenuation (dB/100 m)	NEXT (dB)	PS-NEXT (dB)	ACR (dB/100 m)	PS-ACR (dB/100 m)	ACRF (dB/100m)	PS-ACRF (dB)	Return Loss (dB)
1	1.8	100	97	98	95	105	102	-
4	3.3	100	97	97	94	105	102	27
10	5.1	100	97	95	92	97	94	30
16	6.5	100	97	94	91	93	90	30
20	7.2	100	97	93	90	91	88	30
31.2	9.1	100	97	91	88	87	84	30
62.5	13.2	100	97	87	84	81	78	30
100	17	100	97	83	80	77	74	30
125	19.2	95	92	76	73	75	72	26
155.5	21.7	93	90	71	68	73	70	26
175	23.1	93	90	70	67	72	69	25
200	25	92	89	67	64	71	68	25
250	28.3	90	87	62	59	69	66	24
300	31.5	89	86	58	55	67	64	24
400	37.2	87	84	50	47	65	62	23
500	42.5	86	83	44	41	63	60	22

PRODUKT ORDRE INFORMASJON

Produktnavn	Farge på ytre kappe	SAP	EL no.	Emballasje	Standard antall i forpakning	Bruker enhet
UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF	Blå	60011413	60011413	Trommel	1 000	M
UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF	Blå	60013266	60013266	Trommel	500	M
UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF	Blå	60011412	1082717	Trommel	500	M
UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF	Blå	60011113	1082761	Eske	305	M

© PRYSMIAN GROUP 2023, alle rettigheter er reservert. Alle størrelser og verdier uten toleranser er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkt som er levert av Prysmian Group: enhver modifikasjon eller endring av produktet i etterkant kan gi et annet resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, hverken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Prysmian Group. Informasjonen antas å være korrekt på utgivelsestidspunktet. Prysmian Group forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten forvarsel. Denne spesifikasjonen er ikke kontraktsgyldig med mindre det er spesifikt godkjent av Prysmian Group.

KONSTRUKSJONDETALJER

Produktnavn	Lederklasse	Lederdiameter [mm]	AWG størrelse	Antall snodde elementer	SAP
UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF	Kl.1 = entrådet	0,56	23	4	60011413
UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF	Kl.1 = entrådet	0,56	23	4	60013266
UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF	Kl.1 = entrådet	0,56	23	4	60011412
UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF	Kl.1 = entrådet	0,56	23	4	60011113

KONSTRUKSJONSDETALJER(02)

Produktnavn	Nominell ytterdiameter [mm]	Brannlast [MJ/km]	Maksimal strekkstyrke [kN]	Vekt enhet [kg/km]	DOP nummer	SAP
UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF	6,8	495	0,1	48,4	1001337	60011413
UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF	6,8	495	0,1	48,4	1001337	60013266
UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF	6,8	495	0,1	48,4	1001337	60011412
UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF	6,8	495	0,1	48,4	1001337	60011113

ELEKTRISKE EGENSKAPER(PR. VARIANT)

Produktnavn	Nominell driftskapasitans [nF/km]	Karakteristisk impedans [Ohm]	Sløyfemotstand [Ohm]	Koblingsdemping [dB]	SAP
UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF	43	100	154	55	60011413
UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF	43	100	154	55	60013266
UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF	43	100	154	55	60011412
UC500 S23 C6A U/FTP 4P LSHF	43	100	154	55	60011113