

# NCS Pre-terminert Fiber lagervare



NCS Pre-terminert fiberkabel reduserer installasjonstid.

Vi har produsert for lager G12 9/125 inne/ute versjon med LC terminering som er mest benyttet. Den er ideell for kunden som ikke har ferdigheter i terminering av fiber eller på prosjekter hvor tiden for installasjonen er begrenset. Kabler leveres med trekkebeskyttelse i en ende og 2mm patchkabel beskyttelse på fan-out for ekstra beskyttelse under installasjonen. Test sertifikat er inkludert

Produktet er godkjent for bruk i NCS – Norwegian Cabling System



## Teknisk informasjon:

### Pre-terminert kabel

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Kabeltype:            | AXAI Inne/ute LSOH                                  |
| Fast kledning         | ES9 enkel stripping 5-15cm                          |
| Bøybestandig fiber    | G.652.D & G.657.A1                                  |
| Utendørs installasjon | Vannrett UV-stabilisert ytterkappe                  |
| Ytterkappe            | LSOH                                                |
| Standarder            | EN50173-1, ISO/IEC 11801; IEC 60794-1 & IEC 60794-2 |

### Brannegenskaper

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Flammebestandig | IEC 60332-3-24 |
| Halogenfri      | IEC 60754-2    |
| Røyksvak        | IEC 61034-2    |
| Brannlast       | 765 MJ/Km      |

### Karakteristikk EN13501-6:

|                 |     |
|-----------------|-----|
| • Brann         | Dca |
| • Røyk          | s2  |
| • Drypp         | d2  |
| • Syreutvikling | a1  |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Diameter trekkebeskyttelse: | G12 = 32mm,           |
| Diameter kabel:             | G12 = 7mm             |
| Fan-out:                    | 2mm patch beskyttelse |
| Max trekkebeskyttelse:      | 300N                  |
| Max trekkebeskyttelse:      | 765N                  |
| Temperatur:                 | -40 to +70°C          |
| Test sertifikat:            | Inkludert             |



## Bestillings informasjon

### Pre-term kabel inne/ute 9/125 OS2 LC - LC

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1082580 | G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 20 meter  |
| 1082581 | G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 30 meter  |
| 1082582 | G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 50 meter  |
| 1082583 | G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 70 meter  |
| 1082584 | G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 90 meter  |
| 1082585 | G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 100 meter |
| 1082586 | G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 110 meter |
| 1082587 | G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 130 meter |
| 1082588 | G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 150 meter |

Leverandør:

Distributør:



**Lanse as**

Postboks. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22801900

E-mail: [lanse@lanse.no](mailto:lanse@lanse.no), Web: [www.lanse.no](http://www.lanse.no)