
EVLY All Charge 22kW, Norskutviklet tettpakket med teknologi og patenter.






El.Nr. 66 437 43



Innebygget fysisk separate B-RCD vern, IEC62955



Display for å stille inn sikringsstørrelse uten App.



Automatisk lastbalansering hjemmebruk.

Tre-trinns Installasjon

- Monter og strømsett.
- Still inn sikringsstørrelse med knappen.
- Klar til lading. Overlat til brukeren å sette opp App med ønskede funksjoner.

Spesifikasjoner

- Rask lading 22kW IT/TN/TT 3-fas. Lav Derating.
- Privatmarked 1-3 ladere. Proffmarked 4+
- Autodeteksjon av nett IT/TN/TT/3-fas/1-fas raskere installasjon uten App.
- Innstilling av kurssikring uten App.
- B-RCD beskyttelse mot jordfeil IEC62955. Innebygget separat fysisk vern.
- Prisrobot innebygget i laderen. Automatisk tilkoblet Norpol.
- Gratis App m/historikk, schedulering, tilgangskontroll, lås kabel, Norpol.
- Fasebalansering - og lastbalansering.
- OCPP lokalt i boksen (Native OCPP)
- Automatisk last / fasebalansering 1-3 ladere. Laderen kommuniserer automatisk.

Funksjonsmatrise

EGENSKAPER	EVLY	Zaptec Go	Zaptec Pro
Rask lading 22kW IT/TN/TT 3-fas : Lav Derating avhengig av omgivelsestemperatur	V	(V)	V
Autodeteksjon nett IT/TN/TT 3fas/1fas, for raskere installasjon uavhengig av App	V	X	X
Innstilling av kurssikring uten App	V	X	X
B-RCD beskyttelse mot jordfeil IEC62955. Innebygget separat fysisk vern	V	X	V
OTA oppdateringer	V	V	V
RFID/NFC	V	V	V
OCPP lokalt i boksen (Native OCPP)	V	X (Portal/Sky)	X (Portal/Sky)
WiFI / Blåtann	V	V	V
Prisrobot innebygget i laderen - automatisk tilkoblet Norpol	V	X (Portal/Sky)	X (Portal/Sky)
Fasebalansering	V	X	V
Automatisk last / fasebalansering 1-3 ladere	V	X	X
LTM/4G kostnadsfritt	V	V	V
Gratis styringsverktøy (backend)	V	V	V
MID sertifisert	X	X	V
Lastbalansering mot hovedsikring (HAN sensor/sense/equaliser)	Klargjort for ekstern HAN	V	V
App med ladehistorikk, planlegging av ladesesjon, tilgangskontroll, lås kabel	V	V	V

OCPP Native (lokalt i boksen) gir store fordeler
Ikke avhengig av skyen til ladeleverandøren som mellomledd
Full OCPP funksjonalitet, ikke bare et sub-set avhengig av ladeboks produsentens begrensninger
Profesjonell drift, backend operatører foretrekker foretrekker direkte OCPP-kontroll
Full kontroll
Fremtidssikkert
Integrasjoner mot tredjepart (CPO/EMS/Smart-Charging) uten ladeboks produsentens evt. begrensninger
Ladekommandoer går direkte mellom app og boksen, raskere respons
Bedre robusthet mot tregt nett / bortfall av nett
Bedre respons på start/stopp, laststyring, RFID-autorisasjon, smart charging