


FDV Dokument 69 701 41

Elnummer: 6970141
Beskrivelse: Keystone Kat.6A STP 1stk QuickCompact
Varenummer: NC042
EAN: 7070746011953
Pakkestørrelse: 1stk.



Produktbeskrivelse:

For å sikre høyeffekts fjernmating med PoE må ulikhet i resistansen mellom to tråder i ett par reduseres til 0,15Ω noe sin krever nye termineringsmetoder. Høy ubalanse i sløyferesistansen skaper re-transmisjoner, pakketap, manglende kommunikasjon og forårsaker kostbar re-terminering.

Manuell terminering med verktøyfrie kontakter gir høy risiko for stor ubalanse i sløyferesistansen da korrekt kraft og utmattelse av håndkraften etter gjentatte termineringer lett oppstår. En enkelt-leder termineringsverktøy som LSA- eller 110-verktøy krever mindre kraft og er et bedre alternativ, med kan fortsatt skape forskjell fra en leder til en annen. For best resultat benytt ett flerleder termineringsverktøy med innebygget moment som sikrer tilstrekkelig lik kraft på alle lederne.

QuickCompact flerleder termineringsverktøy kombinerer raskere terminering og kutting av alle ledere i en prosess med korrekt kraft hver gang, og reduserer re-termineringer og kostnadene til terminering med opptil 80%

Kontaktene er testet og godkjent mot skadelig lysbue ved frakobling under last med fjernmating opp til 90W / 2A i henhold til IEC 60512-99-002.

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS – Norwegian Cabling System.

Produktet er produsert i halogenfri- og 100% gjenvinnbart materiale.

Standarder:

- NEK 700/EN 50173:2018
- ISO/IEC 11801: 2017
- TIA/EIA-568.2-D:2018
- IEC 60603-7-51
- IEC 60512-99-002
- Direktiver: 2011/65/EU RoHS; 2015/863/EU, EU Reach SVHC kandidatliste

Elektriske data QuickCompact:

Elektrisk isolasjonsmotstand:	500 MΩ @ 100V dc
Dielektrisk motstandspenning kontakt-til-kontakt:	1000V dc / ac @ 60 Hz for 1 minutt
Dielektrisk motstandspenning kontakt-til-panel:	1500V dc / ac @ 60 Hz for 1 minutt
Frakopling av elektrisk last 4-pars PoE 90 W:	2A per leder

Mekaniske data QuickCompact:

Levetid antall innkoblinger minimum:	750 ganger
IDC kontakt heltråd installasjonskabel:	22 – 24 AWG
IDC kontakt på flertråd patchkabel:	22 – 26 AWG
Re-terminerbar:	Ja
Fargekode:	568A & 568B
Mekanisk innfesting:	Keystone

Fysiske data QuickCompact:

Montaktmateriale:	Sinklegering – full 360° skjerming
RJ45 pinner:	Fosfor bronselegering m/50μ" gull
IDC kontakt:	Fosfor bronselegering m/100μ" sinklegering
Størrelse QuickCompact:	19,3 x 16,9 x 38,5mm (hxbxd)
Temp. område:	-10 til 60°C, 95% relativ luftfuktighet