

FDV Dokument 69 700 07

Elnummer: 6970007
Beskrivelse: Påveggskontakt 2xKat.6 UTP SO NCS
Varenummer: 6970007
EAN: 7070746015685
Pakkestørrelse: 1stk.



Produktbeskrivelse:

QuickCompact er basert på keystone for stor fleksibilitet. Keystone finnes i mange varianter som bl.a. RJ45, LC for fiber og HDMI for lyd og bilde. QuickCompact med redusert dybde forenkler installasjonen og gjør at den passer i alle kanaltyper.

Monter QuickCompact kontaktene raskt med termineringsverktøy som kobler og kutter overskytende ledere samtidig. Bruk av termineringsverktøy sikrer korrekt terminering hver gang, og gir redusert ubalanse i sløyeresistansen (DCLR) som er kritisk for fjernmating med PoE.

Kontaktene er testet og godkjent mot skadelig lysbue ved frakobling under last med fjernmating opp til 90W / 2A i henhold til IEC 60512-99-002.

Påveggskontakt QuickCompact leveres komplett med påveggsboks og kontakt, og leveres med festeskruer og tosidig putetape for raskere og enklere montering.

Ideell til TjO tjenesteuttak for bl.a. trådløse aksesspunkter, distribuerte antennesystemer, energistyring, klimastyring, personalkontroll og intelligente bygningssystemer i henhold til EN 50173-6 distribuerte bygningstjenester

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS – Norwegian Cabling System.

Produktet er produsert i halogenfri- og 100% gjenvinnbart materiale.

Standarder:

- NEK 700/EN 50173:2018
- ISO/IEC 11801: 2017
- TIA/EIA-568.2-D:2018
- IEC 60603-7-51
- IEC 60512-99-002
- Direktiver: 2011/65/EU RoHS; 2015/863/EU, EU Reach SVHC kandidatliste

Elektriske data QuickCompact:

Elektrisk isolasjonsmotstand:	500 MΩ @ 100V dc
Dielektrisk motstandspenning kontakt-til-kontakt:	1000V dc / ac @ 60 Hz for 1 minutt
Dielektrisk motstandspenning kontakt-til-panel:	1500V dc / ac @ 60 Hz for 1 minutt
Frakopling av elektrisk last 4-pars PoE 90 W:	2A per leder

Mekaniske data QuickCompact:

Levetid antall innkoblinger minimum:	750 ganger
IDC kontakt heltråd installasjonskabel:	22 – 24 AWG
IDC kontakt på flertråd patchkabel:	22 – 24 AWG
Re-terminerbar:	Ja
Fargekode:	568A & 568B
Mekanisk innfesting:	Keystone

Fysiske data QuickCompact:

Montaktmateriale:	Høy slagfast flammehemmende plast UL-94V-0
RJ45 pinner:	Fosfor bronselegering m/50μ" gull
IDC kontakt:	Fosfor bronselegering m/100μ" sinklegering
Størrelse QuickCompact:	19,3 x 17,0 x 32,7mm (hxbxd)
Temp. område:	-10 til 60°C, 95% relativ luftfuktighet

Fysiske størrelse plast:

Størrelse plast:	60 x 65 x 25mm (hxbxd)
Farge:	RAL9005 Sort